

۱- مشخصات عمومی آسانسور:

کاربری: □ مسافربر □ باربر-مسافربر ظرفیت:..... کیلوگرم نفر طول حرکت: m.....
 سرعت کند: m/s..... سرعت تند (نامی): m/s..... تعداد توقف:.....
 آدرس محل نصب:.....
 پلاک ثبتی:.....

۲- درب طبقات:

نوع درب: □ دستی □ خودکار پهنای درب: cm..... ارتفاع مفید درب: cm.....
 نوع قفل درب:..... نام تولید کننده:..... علامت تجاری:.....
 (در صورت شیشه ایی بودن درب های کشویی) نام تولید کننده شیشه:..... نوع و ضخامت شیشه / لایه ها:.....
 شماره های سریال قفل های مکانیکی درب:.....

۳- گاورنر سرعت:

نام تولید کننده:..... علامت تجاری:..... شماره سریال:..... سرعت عملکرد مکانیکی: m/s.....
 نوع درگیری: □ یک طرفه □ دو طرفه

۴- ترمز ایمنی (پاراشوت):

نام تولید کننده:..... علامت تجاری:..... نوع پاراشوت:..... ظرفیت (P+Q): kg.....
 سرعت درگیری: m/s..... شماره سریال:..... موقعیت نصب در کابین: □ بالا □ پایین
 ضخامت تیغه ریل راهنما: mm.....

۵- ضربه گیرهای ته چاه:

ضربه گیر کابین: نام تولید کننده/علامت تجاری:..... نوع:..... تعداد:..... ظرفیت: kg.....
 شماره های سریال:.....
 ضربه گیر وزنه تعادل: نام تولید کننده/علامت تجاری:..... نوع:..... تعداد:..... ظرفیت: kg.....
 شماره های سریال:.....

۶- سیستم محرکه:

تولید کننده موتور:..... علامت تجاری:..... شماره سریال:..... نوع: □ سنکرون □ آسنکرون
 استارت در ساعت:..... توان نامی: kw..... ولتاژ نامی: V..... جریان نامی: A.....
 سرعت دور تند موتور: rpm..... سرعت دور کند موتور: rpm..... نوع ترمز:.....
 گیربکس: □ ندارد □ دارد نوع گیربکس:..... سازنده گیربکس:..... نسبت تبدیل گیربکس:.....

۷- کابین (اتاقک):

ابعاد: عرض: cm..... عمق: cm..... ارتفاع: cm..... وزن تقریبی: kg.....
 نام تولید کننده شیشه دیواره کابین (در صورت وجود):..... نوع شیشه وضخامت/لایه ها:.....
 نوع درب کابین: □ تلسکوپی □ سانترال □ تاشو پهنای مفید درب کابین: cm..... ارتفاع مفید درب کابین: cm.....
 نام تولید کننده شیشه درب کابین (در صورت وجود):..... نوع شیشه وضخامت/لایه ها:.....

۸- طنابهای فولادی:

نام تولید کننده:..... تعداد:..... رشته قطر: mm..... نوع و بافت:..... وزن: gr/m.....

۹- فلکه ها:

الف- کششی:

جنس	قطر cm	تعداد شیار	نوع شیار	زیر برش	سختکاری شیار	زاویه شیار	زاویه زیربرش	زاویه پیچش طناب فولادی
			$V \square U \square$	\square دارد \square ندارد	\square دارد \square ندارد	$\gamma =$	$\beta =$	$\alpha =$

ب- هرزگرد:

محل	جنس	قطر cm	تعداد فلکه ها	تعداد شیار	نام تولید کننده	شماره سریال
موتورخانه/چاه						
کابین						
وزنه تعادل						

۱۰- وزنه تعادل:

ابعاد قاب وزنه (ارتفاع \times طول): cm اندازه ناودانی: تعداد وزنه: جنس وزنه : ابعاد وزنه:

وزن هر عدد: kg وزن قاب: kg وزن کل (قاب وزنه و وزنه ها): kg

۱۱- ریل های راهنما:

نام تولید کننده: روش ساخت: \square نورد سرد \square ماشین کاری نوع روغنکاری: \square خودکار \square دستی \square نیاز ندارد

نوع ریل راهنمای کابین: ابعاد mm \times mm ضخامت تیغه mm

نوع ریل راهنمای وزنه تعادل: ابعاد mm \times mm ضخامت تیغه mm

حداکثر فاصله بین تکیه گاه های ریل (براکت) کابین: cm وزنه تعادل: cm فاصله عمودی بین کفشک های کابین: cm

۱۲- کفشک های راهنما:

کابین: نوع: \square لغزشی \square غلطکی سازنده: جنس کفشک: جنس لنت: طول لنت: cm

وزنه تعادل: نوع: \square لغزشی \square غلطکی سازنده: جنس کفشک: جنس لنت: طول لنت: cm

۱۳- تابلو فرمان:

نام تولید کننده تابلو: نام مدل: نوع: \square دو سرعت \square VVVVF شماره سریال:

نوع سیستم: \square پوش باتن \square کلکتیو (آپ/داون/فول) \square کلکتیو سلکتیو

نوع تابلو فرمان: \square رله ای \square الکترونیک دیجیتال \square میکروپروسسور

تولید کننده سیستم نجات اضطراری خودکار (در صورت وجود): نوع: \square باتری \square UPS \square سایر

۱۴- تراولینگ کابل:

نام تولید کننده: نوع: تعداد و اندازه رشته ها: وزن: kg/m

۱۵- وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا (در صورت وجود)

نوع و نام تولید کننده پایشگر سرعت: شماره سریال: سرعت عملکرد (درگیری) قسمت پایش: m/s

نام تولید کننده قسمت عمل کننده: شماره سریال:

بر روی قطعه عمل کننده: \square کابین \square وزنه تعادل \square طناب های اصلی یا جبران \square فلکه کششی موتور یا روی محور فلکه کششی

مهر و امضاء مجاز

شرکت عرضه کننده آسانسور